

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

Página: 1/8

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto (nome comercial):	Garra PU Construção
Principais usos recomendados para substância ou mistura:	Selante.
Nome da empresa:	Garra Produtos
Endereço:	Rua Guarapuava, nº 74 - Centro - Apucarana / PR - Brasil
Telefone para contato:	+55 (43) 3255 - 4177
Telefone para emergências:	0800 11 8270 Pró-Química
E-mail:	garraprodutos@uol.com.br

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico:	Toxicidade aguda - Dérmica - Categoria 5 Corrosão/irritação à pele - Categoria 3 Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2A Sensibilização à pele - Categoria 1 Toxicidade para órgãos-alvo específicos-Exposição única-Categoria 1 Toxicidade para órgãos-alvo específicos-Exposição repetida-Categoria 1
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 - versão corrigida 2:2010. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados da rotulagem

Pictogramas:

Palavra de advertência: **PERIGO**

Frases de perigo:	H313 Pode ser nocivo em contato com a pele. H316 Provoca irritação moderada a pele. H317 Pode provocar reações alérgicas na pele. H319 Provoca irritação ocular grave. H370 Provoca danos ao sistema nervoso central. H372 Provoca danos aos nervos opticos por exposição repetida ou prolonga.
-------------------	--

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

Produto: Garra PU Construção

Página: 2/ 8

Frases de precaução:

PREVENÇÃO:

P260 Não inale poeiras ou fumos
P261 Evite inalar poeiras ou fumos
P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio
P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto
P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho
P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial

RESPOSTAS À EMERGÊNCIA:

P302 + P338 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lave com água e sabão em abundância.
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando
P308 + P311 Em caso de exposição ou suspeita de exposição: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P314 Em caso de mal estar, consulte um médico
P321 Tratamento específico
P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico
P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.
P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
P362 + P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usá-la novamente

ARMAZENAMENTO:

P405 Armazene em local fechado à chave

DISPOSIÇÃO:

P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

Viniltrimetoxisilano (CAS 2768-02-7): 0,5 - 5,0%
Aminoetilaminopropiltrimetoxissilano (CAS 1760-24-3): 0,5 - 5,0%¹
Dibutildilaurato de estanho (CAS 77-58-7): 0,01 - 0,10%²

¹Este produto contém como impureza a seguinte substância: Etilenodiamina.²Os ingredientes não contribui para o perigo, mas possui limite de exposição ocupacional estabelecido, conforme seção 8.**4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS**

Inalação:

Remova a vítima para o local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ

Contato com a pele:

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Remova e isole roupas e sapatos contaminados. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ

Contato com os olhos:

Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso ocorra irritação ocular: consulte um médico. Leve esta FISPQ.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

Produto: Garra PU Construção

Página: 3/ 8

Ingestão:	Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso indisposição, contate um CENTRO DE DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve essa FISPQ.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios:	Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar reações alérgicas na pele. A exposição única pode provocar tontura. A exposição repetida pode provocar danos aos nervos ópticos.
Notas para o médico:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: Compatível com dióxido de carbono (Co2), espuma, neblina d'água e pó químico. Não recomendados: Jatos de água de forma direta.
Perigos especos da mistura ou substância:	A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os contêineres podem explodir se aquecidos.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais:	
Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para o pessoal de serviço de emergência:	Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Luvas de proteção adequadas Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Óculos de proteção
Precauções ao meio ambiente:	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água ou esgotos.
Método e materiais para a contenção e limpeza:	Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação nal, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:	Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

Produto: Garra PU Construção

Página: 4/ 8

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**Medidas técnicas apropriadas para o manuseio**

Precauções para manuseio seguro: Manuseie em área ventilada ou com sistema geral de ventilação / exaustão local. Evite formação de poeiras. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.

Condições adequadas: Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exeda 35°C. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

Materiais adequados para embalagem: Semelhante à embalagem original.

Materiais inadequados para embalagem: Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Parâmetros de controle**

Limites de exposição ocupacional:

- Dibutildilaurato de estanho:
TLV - TWA (ACGIH, 2016): 0,1 mg/m³
TLV - STEL (ACGIH, 2016): 0,2 mg/m³
- Etilenodiamina¹:
TLV - TWA (ACGIH, 2017): 10 ppm

¹ Para este ingrediente, o limite de exposição ocupacional precisa ser avaliado somente caso ocorra liberação de poeiras durante o manuseio do produto.

Indicadores biológicos: Não estabelecidos.

Outros limites e valores:

- Viniltrimetoxissilano:
Limite de exposição de produto de decomposição: Metanol: CAS 67-56-1 - BR OEL LT 156 ppm / 200mg/m³; ACGIH: TWA 200 ppm / STEL 250 ppm
- Aminoetilaminopropiltrimetoxissilano:
Etilenodiamina (CAS 107-15-3): ACGIH TLV 10 ppm Metanol: CAS 67-56-1 - BR OEL LT 156 ppm / 200 mg/m³; ACGIH: TWA 200 ppm / STEL 250 ppm

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face: Oculos de proteção.

Proteção da pele e do corpo: Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas e proteção adequadas.

Proteção respiratória: Uma avaliação de risco de ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação de Programa de Proteção Respiratória (PPR). Fundacentro.

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

Produto: Garra PU Construção

Página: 5/ 8

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor):	Sólido pastoso branco, cinza e preto
---------------------------------------	--------------------------------------

Odor e limite de odor:	Característico
------------------------	----------------

pH:	Não disponível
-----	----------------

Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não disponível
---------------------------------------	----------------

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não disponível
---	----------------

Ponto de fulgor:	Não disponível
------------------	----------------

Taxa de evaporação:	Não disponível
---------------------	----------------

Inflamabilidade (sólido; gás):	Não Inflamável
--------------------------------	----------------

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível
---	----------------

Pressão de vapor:	Não disponível
-------------------	----------------

Densidade de vapor:	Não disponível
---------------------	----------------

Densidade relativa:	Não disponível
---------------------	----------------

Solubilidade(s):	Insolúvel em água
------------------	-------------------

Coeficiente de partição - n-octanol/água:	Não disponível
---	----------------

Temperatura de autoignição:	Não disponível
-----------------------------	----------------

Temperatura de decomposição:	Não disponível
------------------------------	----------------

Viscosidade:	Dinâmica: $> 3 \times 10^5$ mPa.s a 23°C
--------------	--

Outras informações:	Densidade absoluta: 1,55 a 1,75 g/cm ³
---------------------	---

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.
--------------	---

Estabilidade química:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
-----------------------	--

Possibilidade de reações perigosas:	Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto
-------------------------------------	---

Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas. umidade e contato com materiais incompatíveis.
-----------------------------	---

Materiais incompatíveis:	Ácidos, ácidos diluídos, ácidos oxidantes, agentes oxidantes, água, alumínio, bases, flúor gases inflamáveis, hidretos, magnésio, metais alcalinos e sais de amônio.
--------------------------	--

Produtos perigosos da decomposição:	Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.
-------------------------------------	--

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

Produto: Garra PU Construção

Página: 6/ 8

11 - INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Pode ser nocivo em contato com a pele. Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm). ETAm (dérmica): 3200,000 mg/kg ETAm (inalação, 4h): > 20 mg/L Informações referente ao: -Viniltrimetoxisilano: DL ₅₀ (dérmica, ratos): 3200 mg/kg - Dibutildilaurato de estanho: DL ₅₀ (dérmica, ratos): .> 2000 mg/kg
Corrosão/irritação à pele:	Provoca irritação moderada à pele com vermelhidão e ressecamento.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.
Sensibilização respiratória ou a pele:	Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade respiratória.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade:	Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgão-alvo específicos - exposição única:	Provoca danos ao sistema nervoso central podendo ocasionar tontura
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida:	Provoca danos aos nervos ópticos por exposição repetida ou prolongada.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto	
Ecotoxicidade:	Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.
Persistência e degradabilidade:	É esperado que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradável.
Potencial bioacumulativo:	Não é esperado pontencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo:	Não determinada.
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

Produto: Garra PU Construção

Página: 7 / 8

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos recomendados para destinação final**

Produto:	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especialmente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305 de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produtos:	Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentações nacionais e internacionais**

Terrestre :	Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), <i>Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências.</i>
Hidroviário:	DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO - 'International Maritime Organization' (Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
Aéreo:	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC Nº175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS Nº175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS ICAO - "International Civil Aviation Organization" (Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905 IATA - "Internacional Air Transport Association" (Associação Internacional de Transportes Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR)
Número ONU:	Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais.

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações	Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998;
especas para o produto	Norma ABNT-NBR 14725:2014;
químico:	Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora nº26.



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Garra PU Construção

Página: 8/ 8

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas uso diversas daquela indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico

FISPQ elaborada em janeiro de 2019.

Legendas e abreviaturas:

DL₅₀ - Dose Letal 50%

LT - Limite de tolerância

NR - Norma Regulamentadora

ONU - Organização das Nações Unidas

Referências bibliográficas:

BRASIL MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 6. rev. ed. New York: United Nations, 2015.