



GARRA®

Garra Sela Trinca Branco

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Selante de base acrílica com fungicida desenvolvido para uso interno na vedação de pequenas fissuras e trincas causadas pela retração da argamassa.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Fácil de aplicar
- Pode receber revestimento sobre a aplicação
- Pode ser lixado e pintado
- Resistente à formação de fungos

APLICAÇÕES

É indicado para vedar trincas superficiais e fissuras internas que possuem pouca movimentação. Adere em concreto, alvenaria e drywall.



Concreto



Alvenaria



Drywall



Fissura e Trinca

PROPRIEDADES TÍPICAS

PROPRIEDADE	UNIDADE	RESULTADO
Cor		Branco*
Tempo de formação de película	min	15
Tempo de cura	mm/24h	2
pH		9,5
Densidade	g/cm ³	1,65
Tensão de Ruptura	MPa	0,8
Alongamento	%	40
Resistência à temperatura	°C	-20 a 60

* Cores especiais sob consulta.

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Abrir a fissura com uma ferramenta pontiaguda para remover todos os resíduos de materiais que não estão aderidos suficientemente às camadas. A largura e profundidade máximas da fissura devem ser de 1 mm, visto que fendas maiores podem indicar problemas estruturais na edificação e devem ser avaliadas por profissionais. Deixar a superfície seca, limpa e livre de pós antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.

MODO DE APLICAR

Cortar a ponta do cartucho, rosquear o bico e cortar em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Colocar o cartucho no aplicador e aplicar o selante preenchendo completamente a trinca. Remover o excesso de produto pressionando levemente uma espátula sobre a área aplicada. Lixar após 24 horas para dar acabamento. Limpar as ferramentas com água antes da cura do produto. Depois de curado o selante só é removido mecanicamente.

IMPORTANTE:

- Temperatura de aplicação de 10°C a 40°C.
- Evitar contato com água durante as primeiras 12 horas.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade:

Bisnaga - 15 meses a partir da data de fabricação

Cartucho - 15 meses a partir da data de fabricação

Balde - 12 meses a partir da data de fabricação

LIMITAÇÕES

- Não utilizar em espelhos e aquários.
- Não aplicar em plásticos à base de polietileno, polipropileno, nylon®, acrílico e politetrafluoretileno.
- Não utilizar em materiais que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos.
- Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência.
- Não utilizar em superfícies que eliminam óleo, plastificantes ou solventes, como madeira imersa em óleo, superfícies quando estão molhadas, paredes com revestimento em processo de descascamento.
- Antes de pintar, recomenda-se efetuar um pré-teste. Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.

PARA INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUSEIO, ARMAZENAGEM E DESCARTE, CONSULTAR A RESPECTIVA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ).